



## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Malte, formpressede dører med Sandvik og Juviks glatte overflate eller med Hildrings trestrukurerte overflate. De markerte profilene gir ekstra dybdevirkning.

Dørene leveres tette, med glass med sprossekassett, og som tofløyede.

Glass: Leveres standard med 4 mm herdet glass.  
Terskel: HC- (handikap) terskel 22 x 92 mm, lakkert hardved m/skrå (livsløpsstandard).  
Karm: Dørblad og karm leveres hver for seg. Overkarm/sidekarm: 42 x 92 mm furu.  
Beslag: dørbrikke Assa 2419. Lås Boda 2014. Justeringshylser er montert.  
Døren leveres standard uten vridere.

### Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bruk en mild såpe for å vaske rent. Bruk vanlig grønnsåpevann, evt. et nøytralt rengjøringsmiddel (maks. pH-verdi 8).

Flekkfjerning:  
Asfalt, gummi, skokrem, sjokolade, fett: White Spirit, terpentin e.l.  
Fargeblyanter, lepestift, tusj: rødsprit og vann (50/50).  
Blod: kaldt vann.

### Ettersyn/kontroll

Hengsler og låskasse smøres med låsolje ved behov.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte eller lakkerte dører fra Trenor krever ingen overflatebehandling. Ubehandlede dører bør behandles umiddelbart etter montering. Unngå maling/beis/lakk på låssylinder og hengsler. Bruk maskeringstape på glasset ved maling/beising. Malingssøl på glasset fjernes med glasskrape.

Løpende vedlikehold: kontroller funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.  
Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med vaselin 1–2 ganger pr. år.

Sørg for å vedlikeholde dører ved å reparere skader i overflaten. Rengjør overflaten, sparkle og slip over med slipepapir (korning 220 eller finere), mal over med vann- eller oljebasert maling.  
Ved oppmaling må dørblad/karm slipes ned for å få god vedheft. Males over med vann- eller oljebasert maling.

### Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



Trenor gruppen AS

Innerdører

1310

Formpresset innerdør: Hildring, Sandvik, Juvik

NOBB modulnr. 27504448\*

FDV-m27504448

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Se HMS-FAKTA.

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

—

### 4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

### 6. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Trenor gruppen AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 916 136 315 MVA
<b>Postadresse</b>	Prinsensgt. 39
<b>Postnr. og poststed</b>	7011 Trondheim
<b>Telefon</b>	(+47) 73 87 37 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:trenor@trenor.no">trenor@trenor.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.trenor.no">www.trenor.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB moduler: 27491398, 27491406 og 27491414, 25915687.