



Trenor gruppen AS

Ytterdører 1330

Ytterdører

NOBB modulnr. 27504547\*

FDV-m27504547

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: Bindalsbruket AS

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel: Ytterdør

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Finerte ytterdører kan ha pålimt dekor, leveres i teak, eik eller furu.  
Malte ytterdører leveres som tette eller med glass i forskjellige design og farger.  
De kan også leveres med pålimt pynt og med profillfreste spor.  
Alle typer kan leveres som tofløyede dører, som tette dører og som innadslående, enten høyre- eller venstrehengslet.  
Handikapterskel tilpasset livsløpsstandard er standard.

Standard glass er 2-lags isolerglass.

Hengsel: Noen modeller har justerbar løftehengsel, resten har ordinært løftehengsel, Lås: Hekereile.

På noen modeller er det 3-punkts lås, se brosjyre.

Innbruddshemmende utstyr og godkjent sikkerhetslås leveres på forespørsel.

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Dører med malt / lakkert overflate rengjøres med mildt såpevann tilsatt litt bilsjampo med voks, gjerne 1 til 2 ganger pr. år.

### Ettersyn/kontroll

Funksjon på dør, hengsler og vridere må jevnlig kontrolleres og utbedres.

Beslag smøres 1-2 ganger i året.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

- Dører med malt / lakkert overflate:  
Dører vil holde seg like fin i mange år om de ettersees og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Rengjøring med mildt såpevann tilsatt litt bilsjampo med voks anbefales, gjerne 1 til 2 ganger pr. år.  
Ny overflatebehandling etter 3-6 år avhengig av bruk og værekspnering.  
Mindre skader i overflatebehandlingen utbedres umiddelbart, med vann eller oljebasert maling / lakk. Rift og skader må umiddelbart utbedres for å hindre fuktinntregning. Montasje, av utstyr på døren, som medfører at malings / lakkfilmen brytes, må unngås. Dette for å hindre fuktinntregning/svelling og råte.
- Dører med overflate Teak/furu:  
Er innsatt med 1 strøk spesialolje for ytterdører. Dette er å betrakte som en grunnbehandling. Døren må derfor behandles umiddelbart etter innsetting. For å holde en fin overflate må døren etterses og behandles med olje egnet for dette formål, minimum en gang pr. år, oftere om nødvendig, avhengig av klima. Det bør brukes 3-spar spesialolje, men også andre tilsvarende oljer beregnet for dette formål kan benyttes.



Trenor gruppen AS

Ytterdører 1330

Ytterdører

NOBB modulnr. 27504547\*

FDV-m27504547

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 20 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

### Garanti

Det gis 10 års garanti på produktet, forutsatt at produsentens vilkår for garanti oppfylles.

### Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

### Renholdsvennlighet

«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

## 5. MILJØPÅVIRKNING

### Ressursutnyttelse

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

### Emisjon

Ikke angitt.

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Øvrige opplysninger

–

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Trenor gruppen AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 916 136 315 MVA
<b>Postadresse</b>	Prinsensgt. 39
<b>Postnr. og poststed</b>	7011 Trondheim
<b>Telefon</b>	(+47) 73 87 37 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:trenor@trenor.no">trenor@trenor.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.trenor.no">www.trenor.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 14 NOBB moduler: 27490861, 25893082, 27490887, 27490895, 27490903, 27490911, 27490929, 27490937, 27490945, 27490952, 25915463, 27529544, 27491646 og 25915489.

mcj / 6.00

R0/G102/B255