

Toppsving

Produkt:	Beskrivelse:			
TS: Toppsving	Horisontal vendbart 180 grader. Skjult beslag m/2-trinns barnesikring. Se forøvrig produktkatalog. www.trenor.no Kan leveres med ventil. Produseres som lyd og brannvindu.			
Materialspefikasjon:	Beskrivelse: Ytterligere informasjon oppgis på forespørsel.			
Trevirke	Laminert furu karm og ramme.			
Glass	Se spesifikasjon på ordrebekreftelse.			
Tettelist	Q-Ion 3104			
Når ventil	Normax, montert i overkarm, skjult utv.			
Hengsler	PN UNI Top-Sving Beslag.			
Lukke/låsemekanisme	Fix Spanjolett-Låshus	Espanjolettvrider , Vinga7343		
Når alum. Bekledning	Sørbo, Aluminium – Bekledningsprofiler, farge etter forespørsel.			
Overflatebehandling:	Beskrivelse: Ytterligere informasjon oppgis på forespørsel.			
Impregnering	Teknos Resistol 6107-3559			
Grunning	Teknos AntiStain 5200	Vannbasert primer		
Toppstørk	Teknos Aquatop 2600	Vannbasert	Fargekode: Se ordrebekreftelse	
Lakk	Teknos Aquacoat 2650	Vannbasert		
Underleverandørliste:	Ytterligere informasjon oppgis på forespørsel			
Produkt:	Firma:	Tlf:	Fax:	E-mail
Beis / Maling / Impregnering	Teknos AS	31294900	31271613	teknos@teknos.no
Glass	Pilkington Orkanger	72467110	72467139	post@pilkington.no
Hengselsystem	PN	(+45)96455656	(+45)96455657	info@pn-beslag.dk
Vrider	TrioVing	23373000	23373050	post@trioving.no
Låssystem	Fix AB			info@fixab.se
Tettelist	Schlegel v/ Ole Bru	51552262	51552294	olebru@online.no
Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner:				
Renhold:	Vaskes med fuktig klut uten etsende rengjøringsmidler. Se vedlagte veiledning: "Vedlikehold av dører og vinduer".			
Løpende vedlikehold:	Kontroller funksjon, hengsler og vridere, og juster fortløpende.			
Periodisk vedlikehold:	Overflatebehandling i hht. vedlagte veiledning . Alle bevegelige beslag smøres/oljes minimum 1 gang pr. år.			
Skader:	Mindre skader i beis utbedres med tilsvarende beis.			
Annet:				
Reklamasjoner/Garanti:	Reklamasjon på feilmontering rettes til entreprenør. Produktfeil rettes til produsent. 5års garanti når riktig montert, brukt som forutsatt, og vedlikeholdt som beskrevet. 5 års garanti mot dugg i glass. 1 års garanti mot sprekk i glass. Se forøvrig vedlagte montering, garanti og vedlikeholdsveiledning.			
(Fra 01.01.08: Generell garanti 5 år)				
Sikkerhet:	Døren er utstyrt med trinnløst luftebeslag. Må ikke brukes ved sterk vind.			
Sertifisering:	Lisens nr. 947: Lydklassifisering 30dB / 35dB. Lisens nr. 904: Brannklassifisering B30 / F30.			
Godkjenninger:	Produsenten er sertifisert av Norsk Dør og Vinduskontroll.			
Vedlegg og referanser:				
Referanser:	Produktkatalog, www.trenor.no			