

Leveres som standard med:

- glatt dørblad
- standard hvitmalt eller lakkert koto finér
- ubehandlet karm
- 3 hengsler
- ferdigmontert i karm
- fåes også i lakkert bøk-, eik- eller bjørkefinér, eventuelt med laminat overflate
- kan også leveres som glassdør

Garanti:

Formstabilitet 10 år

Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriften

Testet og godkjent av Sintef og Nemko.



Produktbeskrivelse:

Lagerførte varianter: KF: 8/9 x 20/21, 10 x 21 - hvitmalt Klimadører: B30/35dB og B30/30dB 9/10 x 21 - hvitmalt Lyddører - 25/30/35 dB: 8/9 x 20/21, 10 x 21 - hvitmalt Branndører - B30: 8/9 x 20/21, 10 x 21 - hvitmalt Brann- og Lyddører: B30-25dB/30dB/35dB 8/9 x 20/21, 10 x 21 - hvitmalt	Dørblad: Ramtre i heltre: furu limtre Side, topp og bunn: 28 x 33 mm Innlegg: Fiberplate: brann og lydhemmende 3 mm, evt. m plastlaminat / 0,8 mm dekkfiner Klimadør: aluminium fuktsperre, begge sider Dørblad tykkelse: 40 mm
Karm: Terskel (handikap): hardved m/skrå, livsløpstandard 25 x 92 mm Overkarm: 43 x 92 mm furu Sidekarm: 43 x 92 mm furu justeringshylser montert propper medfølger	Beslag: Hengsel: 3 stk. løftehengsler Sluttstykke: 5952 / 1887-1 Låskasse: 565
Behandling: Dørblad: hvitmalt Karm: hvitmalt, lakkert eller ubehandlet Terskel: lakkert	