

Leveres som standard med:

- hvitmalt dørblad
- hvitmalt karm
- fargekode NCS-S 0502Y
- glatt dørblad

Garanti:


Formstabilitet 10 år

Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriftene

Testet og godkjent av NBI og typegodkjent hos NVDK.



skisse: tettelst/ terskel

Produktbeskrivelse:

Mål:		Dørblad:	
Lagerførte størrelser:	9 x 20/ 21, 10 x 21	Ramme:	furu 44 x 44 . Ekstrudert polystyren
Utvendig karm:	10 x 21 (991 x 2089)	Plate:	4 mm HDF, aluminiumsplater
Dørblad:	10 x 21 (926 x 2040)	Tettelst	14 mm i fals rundt dørblad
		Total tykkelse:	ca. 53 mm
Karm:		Beslag:	
HC-terskel (handikap):	25 x 92 mm, aluminium/ tre	Hengsel:	3 stk. justerbare løftehengslar
Overkarm:	44 x 92 mm furu	Sluttstykke:	FG-godkjent
Sidekarm:	44 x 92 mm furu	Sylinder:	5545 FKRM
justeringshylser montert	propper medfølger		
Behandling:		Glass:	
Dørblad:	vannbasert maling hvitmalt NCS-S 0502Y		
Karm:	hvitmalt NCS-S 0502Y		
Terskel:	beiset/ lakkert		
U-verdi:	0,94	Vekt:	ca. 35 kg