

Leveres som standard med:

- hvitmalt dørblad
- hvitmalt karm
- fargekode NCS-S 0502Y
- glatt dørblad med glasskassett
- 2-lags isolerglass - blankt

Garanti:


Formstabilitet 10 år

Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriftene

Testet og godkjent av NBI og typegodkjent hos NVDK.



skisse: tettelst/ terskel

Produktbeskrivelse:

Mål:		Dørblad:	
Standard størrelser:	9/ 10 x 20/ 21	Ramme:	furu 44 x 44 . Ekstrudert polystyren
Utvendig karm:	10 x 21 (991 x 2089)	Plate:	4 mm HDF, aluminiumsplater
Dørblad:	10 x 21 (926 x 2040)	Tettelst	14 mm i fals rundt dørblad
		Total tykkelse:	ca. 53 mm
Karm:		Beslag:	
HC-terskel (handikap):	25 x 92 mm, aluminium/ tre	Hengsel:	3 stk. justerbare løftehengsler
Overkarm:	44 x 92 mm furu	Sluttstykke:	FG-godkjent
Sidekarm:	44 x 92 mm furu	Sylinder:	5596C Sec FKRM, FG-godkjent
justeringshylser montert	propper medfølger		
Behandling:	vannbasert maling	Glass:	
Dørblad:	hvitmalt NCS-S 0502Y	Standard:	2-lags isolerglass 4/ 15/ 4
Karm:	hvitmalt NCS-S 0502Y	Tykkelse:	til sammen 23 mm
Terskel:	beiset/ lakkert	Dekor:	blankt
U-verdi:	1.1	Vekt:	ca. 35 kg